

Pinces d'ancrage pour branchements aériens

Norme(s) : C 33-042

Pinces d'ancrage pour branchements aériens BT, en matière isolante à haute tenue mécanique et climatique.

Câbles isolés ronds ou torsadés.

Travail sous tension au contact.

- PP 63: Une attache avec loquet de sécurité de type crochet en matériau composite, à position réglable en longueur dans les deux sens (course de réglage 6 cm environ).
- PAD / PPC 63 : Un crochet en matériau composite, à position réglable en longueur dans les deux sens (course de réglage 6 cm environ) qui peut être aussi utilisé pour la pose à distance.
- PAB 25 : Un crochet en acier traité, à position réglable en longueur dans les deux sens (course de réglage 6 cm environ). Elle peut être aussi utilisée pour la pose à distance.

Code SM-CI	Référence	Code Enedis	Section câble (mm²)
P977051001	PA 25 Pince à étrier	68 28 501	2 x 6 / 4 x 35
S9600011	PC 63 F27	68 28 501	2 x 6 / 4 x 35
10065123	PACR 25 / PP 63 F27 Pince à crochet plastique réglable	68 28 504	2 x 6 / 4 x 35
P977051005	PAB 25 Pince à crochet en acier réglable	68 28 504	2 x 6 / 4 x 35
10065124	PAD 25 / PPC 63 F27 Pince à crochet plastique réglable pose à distance	68 28 508	2 x 6 / 4 x 35
P977051005	PAB 25 Pince à crochet en acier réglable	68 28 508	2 x 6 / 4 x 35
S3676028	PP 63 TF8	-	2 x 6 / 2 x 25

