


SPCM 200 A sans dérivation + cornet (sigle éclair)



Code article	80286
Descriptif	Coffret SPCM 200 A Sectionnement Protection pour Colonnes Multiples 200 A par barrettes ou fusibles Taille 2 Serrures Triangle Coloris blanc Sigle Eclair

Domaine(s) d'utilisation	Exploitation d'un réseau électrique basse tension jusqu'à 440 V Produits installés à l'intérieur d'un immeuble, dans une gaine de colonne
---------------------------------	--

Norme(s) de référence	Enedis-Spec-SPCM
------------------------------	------------------

Libellé	Valeur	Norme
IP	2XD	NF EN 60529
IK	10	NF EN 62262
T° utilisation	-25°C à + 40°C	
Coloris	Blanc	RAL 9010
Matière		HN 60-E-02 HN 60-S-02
Capacité de raccordement	Arrivée Cuivre 25 à 240 mm ² Aluminium 50 à 150 mm ² (240 mm ² avec mise au rond) Départ Cuivre 16 à 150 mm ² Aluminium 16 à 95 mm ² (150mm ² avec mise au rond)	
Dimensions	633 x 235 x 166 mm	
Poids	6,37 kg	
Produits complémentaires	80680	
Avez-vous pensé à	66154 66395 66155	
Pièces détachées	80290	

