

Distributeur variante arrivée 400 A à technologie CPF



Code article	80569
Codet ENEDIS	6902479
Descriptif	Distributeur variante arrivée 400 A Connectique à perforation d'isolant Capacité : 3 dérivations individuelles monophasées ou 1 dérivation individuelle triphasée + neutre Sigle Enedis
Domaine(s) d'utilisation	Exploitation d'un réseau électrique basse tension jusqu'à 440 V Produits installés à l'intérieur d'un immeuble, dans une gaine de colonne
Norme(s) de référence	Enedis-Spec-Distributeur

Libellé	Valeur	Norme
IP	2XD	NF EN 60529
IK	10	NF EN 62262
T° utilisation	-25°C à + 40°C	
Coloris	Blanc	RAL 9010
Matière	Polyamide teinté masse	HN 60-E-02 HN 60-S-02
Capacité de raccordement	Cuivre câblé 50 à 240 mm ² Aluminium câblé 50 à 240 mm ²	
Dimensions	430 x 235 x 166 mm	
Poids	0 kg	
Produits complémentaires	80630 80631 80350 80351 80352 80685 80655 80656	
Avez-vous pensé à	80571 80572 80680 80290	
Pièces détachées	80642 80321	

www.seifel.fr
SEIFEL

8, Rue Claude Chapel - CS 51865 - 35418 SAINT-MALO CEDEX - FRANCE
+33 (0)2 99 21 51 70 - marketing@seifel.fr

