

Connecteurs séparables 24 kV - 630 A - Interface C



Désignation	Section (mm ²)	TCPN	Cdt
Ensemble de connecteurs séparables 24 kV 630 A pour câble NF C33-226 ou UTE C33-223 ou NF C33-223 ou NF C33-220			
RSTI-5854-RSM-Interface C	95 ² - 240 ²	CN8384-000	1
Ensemble de connecteurs séparables 24 kV 630 A montage gigogne pour câble NF C33-226 ou UTE C33-223 ou NF C33-223 ou NF C33-220			
RSTI-CC-5854-RSM-Interface C	95 ² - 240 ²	CP7605-000	1

Connecteurs séparables 36 kV - 630 A - Interface C



Désignation	Section (mm ²)	TCPN	Cdt
RSTI-6853-RSM-Interface C	120 ² - 240 ²	BM3583-000	1
RSTI-CC-6853-RSM-Interface C	120 ² - 240 ²	BM3584-000	1

L'avis de l'expert

Dans le cas de raccordements spécifiques, la connaissance des diamètres sur chaque couche du câble (conducteur, isolant, écran, gaine...) ainsi que la structure de chaque composant du câble (type d'écran, type d'armure...) sont nécessaires.

Pour des Accessoires ayant d'autres niveaux de tension et ampérage : Nous consulter